



Hydrofuge Oléofuge Professionnel haute performance

Protectklin 3+

Protection haute performance triple actions pour matériaux poreux

Le PROTECTKLIN 3+ permet de minimiser la pénétration de l'eau et des pollutions dans les surfaces créant un rempart par l'effet hydrofuge. La modification de la tension de surface crée un effet perlant des liquides limitant la migration des pollutions. Le Protectklin 3+ est particulièrement efficace par son destructeur et préventif des pollutions végétale. Il est particulièrement adapté aux surfaces subissant peu d'érosion comme les façades et les toits. Il est incolore et non filmogène.

LES PLUS

- **RESPECTUEUX DU MATERIAU**
- **FORTE PENETRATION DANS LES MATERIAUX POREUX**
- **FONCTIONNE SUR LES PIERRES ET SUR LE BOIS.**
- **TRES EFFICACE SUR LES FACADES ET LES TOITS.**
- **PH ALCALIN**
- **PRODUIT EN PHASE AQUEUSE**

- Respectueux de l'environnement.

Domaines d'application :

- Tous matériaux poreux
- Bétons et bétons drainants
- Toits
- Crépis
- Briques
- Pierres bleues
- Bétons architectoniques

info@klinkup.be
0473. 81.58.36

www.klinkup.be



TECHNIQUES ET METHODES

Appliquer mouillé sur mouillé l'aide d'un pulvérisateur de bas en haut sur une surface de 1 m2 à la fois

Eviter tout contact avec le verre.

Appliquer à une température de plus de 5°.

Demandé des instructions si vous souhaitez l'appliquer vous même.

Effet maximal après 5-6 jours

Rendement : fonction de la porosité du matériau protégé

KLINKUP
OUTDOOR CLEANING SERVICES